ftp_folders

```
execute ibeblock(
   HostName variant,
   UserName variant,
   Pwd variant,
   RemoteDir variant = '\')
as
begin
  FTPSession = ibec_ftp_OpenSession('');
  try
    ibec_ftp_SetProperty(FTPSession, 'HostName', HostName);
    ibec_ftp_SetProperty(FTPSession, 'UserName', UserName);
    ibec_ftp_SetProperty(FTPSession, 'Password', Pwd);

    --ibec_ftp_SetProperty(FTPSession, 'PassiveMode', FALSE);
    --ibec_ftp_SetProperty(FTPSession, 'TransferMode', 'ASCII');

    Res = ibec_ftp_Connect(FTPSession);

    if (Res) then
    begin
      if (ibec_ftp_ChangeDir(FTPSession, RemoteDir)) then
        ibec_ftp_MakeDir(FTPSession, 'DataFiles');
        ibec_ShowMessage(ibec_ftp_LastResponse(FTPSession));
      if (ibec_ftp_Rename(FTPSession, 'db.fdb', 'old_db.fdb')) then
        ibec_ShowMessage(ibec_ftp_LastResponse(FTPSession));
      ibec_ftp_RemoveDir(FTPSession, 'DataFiles');
      ibec_ShowMessage(ibec_ftp_LastResponse(FTPSession));

    end

  finally
    ibec_ftp_CloseSession(FTPSession);
  end;
end;
```

From:
https://www.ibexpert.com/docu/ - **IBExpert**

Permanent link:
https://www.ibexpert.com/docu/doku.php?id=06-ibexpert-ibeblock-examples:ibec_ftp:ftp_folders

Last update: **2023/05/27 08:06**